

Formation Reporting avec Jasper niveau 2



Cette formation se place après une prise en main de JasperReports / iReport de niveau 1 et permet d'appréhender des techniques plus avancées telles que la génération de rapports complexes, la gestion des droits, diffusion en mode Web,..

Objectifs

- Concevoir des rapports complexes
- Déployer et diffuser les états et rapports en architecture web

Public concerné

- Développeur
- Chef de projets
- Contrôleur de gestion

Pré requis

- Avoir suivi la formation de niveau 1
- Connaissance de SQL
- Connaissance de Java

Une formation de 2 jours

| Caractéristiques |
|---------------------------------------------------------------------------------|
| Tarif : 1100 € HT par personne |
| Numéro de formateur : 11753687675 |
| Nombre d'heures : 14 |
| Référence : JAS2 |
| Contact : Loic LE FUR |
| Telephone : 01.41.16.83.70 |
| Email : formation@alterway.fr |

| Paris |
|-------------------|
| 02/09/2010 |
| 30/09/2010 |
| 02/12/2010 |

Description des modules

| num | Module |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Rappel des fonctionnalités de base |
| Détails | <ul style="list-style-type: none">- Structure d'un rapport- Propriétés d'un rapport- Environnement iReport |
| 2 | Modèle de rapports |
| Détails | <ul style="list-style-type: none">- Concevoir un modèle réutilisable- Utiliser un modèle de rapport |
| 3 | Source de données avancées |
| Détails | <ul style="list-style-type: none">- Source de données XML- Source de données Collection JavaBean- Source de données fichiers CSV- Source personnalisée de données |
| 4 | Sous-états avancées |
| Détails | <ul style="list-style-type: none">- Gestion des paramètres entre un rapport parent et ses sous-rapports- Différents accès aux sous-rapports |
| 5 | Tableaux croisés dynamiques |
| Détails | <ul style="list-style-type: none">- Définition de Sous-ensemble de données (autre que la principale)- Assistant de création de table aux croisés dynamiques- Colonnes, lignes, cellules, mesures |
| 6 | Localisation des états |
| Détails | <ul style="list-style-type: none">- Fichiers ressources- Messages formatés |
| 7 | Scriptlets |
| Détails | <ul style="list-style-type: none">- Actions et événements (JRabs tractScriptlet)- Scripts embarqués- Scripts externes |
| 8 | Environnement de déploiement |
| Détails | <ul style="list-style-type: none">- Conception et développement d'un environnement de déploiement- Publier les états dans l'environnement |